



超高频手持终端

5.5 英寸高清屏 • 八核处理器 • 超高频读写



安卓



4G



WIFI



蓝牙



一维条码



二维条码



超高频



SIM



NFC



摄像头



GPS



产品参数	
性能参数	
八核	
CPU	MT6765X 八核 64 位 2.3GHz 高性能处理器
RAM+ROM	2GB+16GB/4GB+64GB
拓展内存	Micro SD(TF)卡可扩展至 256GB
操作系统	Android 10.0/Android 13.0
数据通讯	
WLAN	双频 2.4GHz/5GHz, 支持 IEEE 802.11ac/a/b/g/n/d/e/h/i/j/k/r/v 协议
	2G: GSM（850/900/1800/1900MHz）
	3G: WCDMA（850/900/1900/2100MHz）
WWAN	4G: FDD:B1/B3/B4/B7/B8/B12/B20 TDD:B38/B39/B40/B41
蓝牙	支持蓝牙 5.0+BLE，传输距离 5-10 米
GNSS	支持 GPS,Galileo, Glonass, 北斗
物理参数	
整机尺寸	179mm x74.5mm x150mm（含手柄）
整机重量	<750g（取决于设备功能配置）
显示屏	5.5 英寸，分辨率 720×1440
屏幕亮度	>500cd/m2
触控屏	支持多点触控
电池容量	充电式聚合物电池 7.6V 4000mAh（相当于 3.8V 8000mAh），可拆卸
	待机时间>350 小时
	充电时间<3 小时，使用标配电源适配器和数据线
扩展卡槽	NANO SIM 卡 x1、TF 卡 x1（可选配 PSAMx2）、POGO Pinx1
通讯接口	Type-C 2.0 USB x 1，支持 OTG 功能
喇叭	>92db（测试距离 10cm）
音频	扬声器(单声道)，麦克风，听筒
主按键	主页键 删除键 后退键 确认键
侧按键	硅胶按键：电源键，音量+/-键，扫描键×2，手柄按键
传感器	重力传感器，光线传感器，距离传感器，震动马达
语言/输入法	
输入法	英文、拼音、五笔、手写输入,支持软键盘
语言	简体中文、繁体中文、英语、韩国、日本、马来西亚、新加坡等国家的语言包

数据采集	
条码采集（选配）	
二维扫描引擎	霍尼韦尔 N6703 N5703 N6602-W2
支持一维条码类型	UPC/EAN, Code128, Code39, Code93, Code11, Interleaved 2 of 5, Discrete 2 of 5, Chinese 2 of 5, Codabar, MSI, RSS 等 邮政条码: USPS Planet, USPS Postnet, China Post, Korea Post, Australian Postal, Japan Postal, Dutch Postal (KIX), Royal Mail, Canadian Customs 等
支持二维条码类型	PDF417, MicroPDF417, Composite, RSS, TLC-39, Datamatrix, QR code, Micro QR code, Aztec, MaxiCode, HanXin 等
摄像头（标配）	
后置摄像头	1300W 像素高清摄像头 支持自动对焦、闪光灯、防抖、微距拍摄
前置摄像头	200W 像素彩色摄像头
NFC（选配）	
工作频率	13.56MHz
协议标准	支持 ISO14443A/B、15693 协议等
读写距离	2cm-5cm
UHF（选配）	
引擎	国芯 N611/Impinj E710（二选一）
中国频率	920-925MHz
美国频率	902-928MHz
欧洲频率	865-868MHz（ETSI EN 302 208）
其他多国频率	其他多国频率标准（可定制）
协议标准	支持协议标准 EPC C1 GEN2/ISO18000-6C
天线参数	圆极化天线（4.65dBi）
工作距离	0-20 米
群读速度	>500 标签每秒（圆极化）
使用环境	
工作温度	-20℃至 55℃
储存温度	-40℃至 70℃
环境湿度	5%RH—95%RH(无凝露)
跌落规格	在操作温度范围内,6 面均能承受 1.2 米高度跌落到大理石的冲击
滚动测试	0.5m 连续滚动，6 个面接触面滚动后,依然稳定运行
防护等级	IP65
配件	
标配	适配器，数据线，保护膜，说明书